



STELLTECH

Kaasunpoistaja O2-X

Tuotelehti

Käyttäjäystävällinen

Helppo käyttö ja asennus
Täysin automaattinen

Pätevä ja tehokas

Alipaine -0,9 baariin asti
Hiljainen kaasunpoisto



Ruotsalaista laatua

O2-X on kehitetty ja valmistettu
Ruotsissa

Laadukkaat komponentit

Tunnetut valmistajat

Tehokas

HL Hydronics kaasunpoistaja O2-X on suunniteltu nykyaikaisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien koviin vaatimuksiin.

Tehokas täysautomaattinen vakuumikaasunpoistaja, joka on helppo asentaa, käyttää ja huoltaa.

Parempi energiatehokkuus

Parannettu käyttötaloudellisuus

Helppo asennus ja käyttö

Lisätarvikkeet



+ Eroin

(Tuotenro: HL1108)



+ HLH-puskurisäiliö

(Tuotenro: HL1109)



+ Joustavat letkut 2 x 1,5 metriä

(Tuotenro: HL1106)

Ympäristöarvioitu tuote



O2-X:ssa on käytetty laadukkaita komponentteja:



Toiminnot

Poistaa tehokkaasti haitallisia kaasuja järjestelmästä.

O2-X käynnistetään helposti painikkeen painalluksella. Aluksi nopea kaasunpoisto alentaa tehokkaasti kaasupitoisuutta järjestelmässä, sitten nopea kaasunpoisto jatkuu 30 päivää ja O2-X siirtyy myöhemmin automaattisesti huoltokaasunpoistoon pitämään kaasutasot alhaisina. Haluttaessa huoltokaasunpoisto voidaan myös helposti valita alusta alkaen.

Kaasunpoiston ajat on helppo säätää järjestelmän ja kiinteistön tarpeiden mukaan.

Alipaine kaasunpoistin on tarkoitettu asennettavaksi kiinteästi ja pitämään vapaat sekä sitoutuneet kaasut pois järjestelmästä. Kun prosessi päättyy, järjestelmän kaasupitoisuus nousee asteittain, koska nestejärjestelmät eivät ole täysin diffuusiotiiviitä.



Helppo käyttöönotto ja nopea asennus

O2-X on erittäin helppo asentaa ja ottaa käyttöön. Helppo ohjaus asennuksen/huollon aikana.



Parantaa energiatehokkuutta ja estää korroosiota

O2-X ylläpitää järjestelmää poistamalla haitalliset kaasut järjestelmän nesteestä sekä poistamalla jatkuvasti kaasuja järjestelmästä.



Liittäminen järjestelmään

Modbus-liitäntä ja yhteishälytys sekä ohjaus DUC/SD:n kautta vakiona.

Tekniset tiedot



Järjestelmän paine liitoskohdassa	0,8-4,0 baaria
Keskilämpötila	0 - +70°C
Kapasiteetti	500 l/h
Tyhjiökapasiteetti	Alas - 0,9 baariin asti
Paineluokka	PN 10
Sallitut nesteet	Vesi ja glykoli 40 %
Liitäntä	DN15 ulk. kierre
Sähkö	1-vaihe 230 V, 50 Hz
Sähkönkulutus	0,5 kW
Suojausluokka	IP44
Paino	28 kg
Tuotenumero	HL1101 O2-X Standard
	HL1100 O2-X Autofyll