

HYDRUN

Hydrun HY-D tyhjiökaasunpoistin



HY-D poistaa verkostovedestä liuenneita kaasuja ja mikrokuplia automaattisesti. Laite käsittelee verkoston sivuvirtaa ja palauttaa kaasuköyhemmän veden takaisin kiertoon. Kaasujen vähentäminen auttaa ehkäisemään ilman aiheuttamia kiertohäiriöitä ja ääniä sekä pienentämään hapen aiheuttamaa korroosioriskiä.

Tyhjiökäsittelyssä veden painetta alennetaan, jolloin liuenneita kaasuja vapautuu poistettavaksi. HY-D soveltuu lämmitys- ja jäähdytysverkostojen kaasuhallintaan. AF-versiossa on automaattinen lisävedentäyttö.



STELLTECH

Better water. Better systems.

HYDRUN

Hydrun HY-D tyhjiökaasunpoistin

Ominaisuus	HY-D 25	HY-D 40	HY-D 60
Käyttöpaine	0,8–2,5 bar	0,8–4,0 bar	3,0–6,0 bar
Käsittely- kapasiteetti	500 l/h	500 l/h	450 l/h
Paino	25,7 kg	30,6 kg	34,7 kg

Yhteiset arvot: 0–70 °C; paineluokka 10 bar; DN15; 230 V / 1 vaihe; sulake 10 A; ilmoitettu teho 0,75 kW. Mitat S × L × K: 250 × 500 × 750 mm. Tiedonsiirto: Modbus TCP, Modbus RTU ja BACnet. Valmistajan väliaineiden rajat: glykoli <50 %, etanoli <29 %.

Malli valitaan laitteen liitântäkohdan käyttöpaineen mukaan. Paineluokka 10 bar ei tarkoita 10 barin kaasunpoistoaluetta. Käsittelyvirtaama ei ole verkoston enimmäistilavuus.



STELLTECH

Better water. Better systems.

info@stelltech.fi
050 554 0034



STELLTECH.FI