

HYDRUN

Hydrun HY-F suodatusasema



HY-F on automaattinen, omalla kiertopumpulla toimiva sivuvirtasuodatusasema. Se vähentää lämmitys- ja jäähdytysverkoston kiertoveden epäpuhtauksia ja magneettiä. Puhtaampi kiertovesi auttaa suojaamaan pumppuja, venttiilejä ja muita verkoston komponentteja. Pumppu kierrättää osan verkoston nesteestä suodatuksen kautta. Magneetti kerää magneettista ainesta, ja vaihdettava suodatinelementti pidättää muita hiukkasia. Käyttö voidaan asettaa jatkuvaksi tai ajastetuksi. Näyttö kertoo suodattimen kuormittumisesta; ennakohälytys auttaa suunnittelemaan huollon. Suodattimen täyttyessä laite hälyttää ja pysäyttää pumpun.



STELLTECH

Better water. Better systems.

HYDRUN

Hydrun HY-F suodatusasema

Ominaisuus	HY-F-FC-20	HY-F-FB-51	HY-F-FB-100
Suodatintyyppi	Patruuna	Pussi	Pussi
Ilmoitettu virtaama	20 l/min	51 l/min	100 l/min
Magneettikenttä	8 000 gaussia	7 000 gaussia	7 000 gaussia
Pumppu	Grundfos CM 3-2	Grundfos CM 3-2	Grundfos CM 5-2
Mitat S x L x K	420 x 500 x 750 mm	420 x 500 x 800 mm	420 x 500 x 800 mm

Yhteiset arvot: käyttöpaine enintään 8 bar; paineluokka 10 bar; lämpötila enintään 80 °C; 230 V / 1 vaihe; sulake 10 A; ilmoitettu teho 0,75 kW. Modbus TCP, Modbus RTU ja BACnet vakiona. Väliaineiden rajat: glykoli <50 %, etanoli <29 %.

Valinta ja käyttö:

Suodatusarkkuus ilmoitetaan valitun patruunan tai pussin mukaan. Patruuna- ja pussiversioiden tietoja ei pidä yhdistää samaksi malliksi. Huoltoväli määräytyy verkostosta kertyvän lian perusteella.



STELLTECH

Better water. Better systems.

info@stelltech.fi
050 554 0034



STELLTECH.FI