

HYDRUN

Hydrun HY-PD paineenpito ja kaasunpoisto



HY-PD yhdistää automaattisen paineenpidon ja tyhjiökaasunpoiston samaan laitteeseen. Se soveltuu kohteisiin, joissa tarvitaan sekä lämpölaajenemisen hallintaa että verkostoveden kaasupitoisuuden pienentämistä.

Paineenpito huolehtii ensin verkoston paineesta. Kun paine on vakaa, laite käsittelee sivuvirtaa tyhjiökaasunpoistolla. Näin sama yksikkö tukee sekä paineen vakautta että ilman ja liuenneiden kaasujen hallintaa. HY-PD kytketään kohteeseen mitoitettuun painuntasäiliöön.



STELLTECH

Better water. Better systems.

HYDRUN

Hydrun HY-PD paineenpito ja kaasunpoisto

Ominaisuus	HY-PD 40 ja HY-PD 40 AF
Käyttöpaine	0,8–4,0 bar
Paineluokka	10 bar
Käyttölämpötila	0–70 °C
Sähköliitântä	230 V / 1 vaihe, sulake 10 A
Ilmoitettu teho	0,75 kW
Liitännät	DN15
Mitat S × L × K	250 × 500 × 750 mm
Paino	32,6 kg
Tiedonsiirto	Modbus TCP, Modbus RTU ja BACnet
Väliaineiden rajat	Glykoli <50 %, etanoli <29 %
Lisävedentäyttö	AF-versiossa automaattinen

Valmistaja ilmoittaa yhteensopivuuden soveltuvien avoimien ja suljettujen paisuntasäiliöiden kanssa. Säiliö mitoitetaan erikseen. Yhdistelmälaitteen toimintapaine on tarkistettava erityisesti korkeissa rakennuksissa: 10 barin paineluokka ei laajenna 0,8–4 barin toiminta-aluetta.



STELLTECH

Better water. Better systems.

info@stelltech.fi
050 554 0034



STELLTECH.FI