

HYDRUN

Hydrun HY-P paineenpitoautomaatti



HY-P hallitsee lämmitys- ja jäähdytysverkon painetta lämpötilan ja nestetilavuuden muuttuessa. Moottoriventtiili ja pehmeästi käynnistyvä paineenpitopumppu säätelevät verkoston painetta asetetun tavoitearvon ympärillä.

Laite toimii yhdessä mitoitettavan paisuntasäiliön kanssa. Nesteen laajentuessa tilavuusmuutosta otetaan vastaan säiliöön, ja paineen laskiessa pumppu palauttaa nestettä verkostoon. Tasainen paine tukee verkoston häiriötöntä kiertoa.



STELLTECH

Better water. Better systems.

HYDRUN

Hydrun HY-P paineenpitoautomaatti

Malli	Suurin käyttöpain	Automaattitäyttö
HY-P 40 / 40 AF	4,0 bar	AF-versiossa
HY-P 55 / 55 AF	5,5 bar	AF-versiossa
HY-P 70 / 70 AF	7,0 bar	AF-versiossa
HY-P 90	9,0 bar	Tarkistetaan toimitus-versiosta

HY-P 55 ja HY-P 55 AF	Arvo
Mitat S x L x K	250 x 500 x 750 mm
Paino	23,8 kg

Sarjan yhteiset tuotetiedot: paineluokka 10 bar; käyttölämpötila 0–70 °C; 230 V / 1 vaihe; sulake 10 A; ilmoitettu teho 0,75 kW; liitännät 22 Cu / DN25. Modbus TCP, Modbus RTU ja BACnet. Väliaineiden rajat: glykoli <50 %, etanoli <29 %.

Mitoitus:

Paineenpidon asetus, säiliön tilavuus ja kytkentä valitaan verkoston korkeuden, nestetilavuuden, lämpötila-alueen ja väliaineen perusteella. Valmistaja sallii soveltuvat avoimet ja suljetut paisuntasäiliöt. Säiliön tiedot ja toimitussisältö määritellään erikseen.



STELLTECH

Better water. Better systems.

info@stelltech.fi
050 554 0034



STELLTECH.FI